

Fonte de Alimentação 48VDC / 5A caixa metálica, com carregador para bateria até 4x5AH e relés de avaria opcionais (p/ baterias 4x12AH - sob encomenda)



		MPSUCX280W48	MPSUCX280W48-R
Saída		55,2 VDC / 5A	
Potência		280 Watt	
Tensão Entrada		190 ~ 240Vac	
Frequência		50 ~ 60 Hz	
Ripple & ruído		< 400 mV	
Carga de bateria		55,2 V / 1 A, com indicador de carga	
Eficiência		> 85%	
Protecções	Primário	Fusível	
	Secundário	Sobrecarga a 6A ± 5% Inversão de polaridade de bateria Corte de descarga de bateria: 40V	
Normas / Directivas		EN55022: 2010, EN55024: 2010 EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013 RoHS 2011/65/EU	
Caixa		Chapa 0,8 mm coberta a epoxy RAL 7035, com fechadura	
Dimensões		375x340x105 mm (L x A x P)	
Peso		3,5 Kg	
Baterias		Máximo 4 x 12V/5AH (4x12V/12AH sob encomenda)	
Monitor de Avaria			Saída por contactos secos de relés (AC e Bateria)
Indicadores Luminosos		Leds: Presença AC, Saída DC, Carga de Bateria, Falha AC, Bateria Fraca	